

Ligne de vie rétractable à triple action pour sauvetage / récupération de 50' (CDK360-R)



No Modèle	Cable	Longueur
CDK360-R	Acier galvanisé 3/16"	15,2m (50')

Matériel

- Câble 3/16" 15.2m (50') en acier galvanise
- Boîtier en aluminium

Construction

- Dispositif rétractable d'une longueur de 50'
- Poignée ergonomique pour système de récupération et poignée pour transport
- Mousqueton avec connecteur de point d'ancrage pivotant
- Crochet pivotant en acier plaqué en zinc à double verrou et ouverture de 3/4" (19 mm) résistant à une force maximale de 1633 kg (3600 lb)
- Distance de décélération maximale : 47" (1.2m)
- Force d'arrêt moyenne : 900 lbs. (4.4 kN)
- Force d'arrêt maximale : 1 800 lbs (8 kN)
- Hauteur de chute minimale: 7.4' (2,3 m)
- Capacité: OSHA et CSA : 45kg (100lb)-140kg (310lb) et ANSI: 130-310 lbs. (59-140 kg)
- Certifié CSA Z259.2.2-17 Classe SRL-R et ANSI Z359.14 Classe B

Principales caractéristiques :

 Z259.2.2-17 Classe SRL-R	Utiliser avec Trépied CTK002 	Câble en acier galvanisé 	Câble stabilisateur inclus 	Bracket CTK900 vendu séparément pour mettre sur trépied 
--	---	--	---	---

PROTECTION • ROBUSTESSE • QUALITÉ