

Ligne de vie 65' auto-rétractable pour bord tranchant (CDKL65)



No Modèle	Câble	Longueur
CDKL65	Acier galvanisé	19.8m (65')

Matériel

- Câble en acier galvanisé de 19.8m (65')
- Boîtier en aluminium et composants en acier inoxydable

Construction

- Dispositif autorétractable d'une longueur de 50' pour les bords tranchants LE ("LE - Leading Edge")
- Mousqueton avec connecteur de point d'ancrage pivotant
- Crochet pivotant en acier plaqué en zinc à double verrou et ouverture de 3/4" (19 mm) résistant à une force maximale de 1633 kg (3600 lb)
- Force d'arrêt moyenne : 4.4 kN (900 lbs) et Force d'arrêt maximale: 8kN (1800lb)
- Capacité: CSA : 45kg (100lb)-140kg (310lb) et ANSI: 130-

Peut être utilisé de 2 façons:

Utilisation au-dessus de la tête: (Non-LE)

- Ligne de vie autorétractable de classe SRL (CSA) et ANSI Z359.14 classe B
- Distance d'arrêt maximale : 47" (1,2m)
- Hauteur de chute minimale: 7.4' (2,3 m)
- Chute libre non permise

Utilisation en bord d'attaque / avec chute libre: (LE)

- Ligne de vie autorétractable de classe SRL-LE (CSA) et ANSI Z359.14 classe LE
- Min. distance de retrait par rapport au bord: 0'
- Distance d'arrêt maximale : 102" (2,6 m)
- Hauteur de chute minimale: 18' (5,5 m)
- Max. chute libre: 6' (1,8 m)

Principales caractéristiques :

 <p>Z259.2.2-17 Classe SRL-LE</p>		<p>Câble en acier galvanisé et absorbeur d'énergie</p> 	<p>Câble stabilisateur inclus</p> 	<p>Poignée ergonomique pour Transport</p> 
---	---	--	--	---

PROTECTION • ROBUSTESSE • QUALITÉ