

Connecteur d'ancrage - élingue en acier galvanisé (CEK003 / 004 / 006)

No Modèle	Couleur	Longueur
CEK003	Gris	3' (0,91m)
CEK004	Gris	4' (1,2m)
CEK006	Gris	6' (1,8m)

Description

- Câble en acier galvanisé 1/4" recouvert de PVC 5/16" pour une résistance supplémentaire à l'abrasion et à la corrosion
- 2 oeillets pour connecter un mousqueton compatible approuvé CSA Z259 et/ou ANSI Z359
- Capacité: poids combiné entre 130 à 310 lb, (personne, vêtements, outils, etc.)
- Force de résistance minimum de l'ancrage: 22KN / 5000 lb par personne
- Pour fournir un ancrage sécurisé, le câble doit simplement être enroulé autour d'une poutre ou une rampe en acier de taille compatible, puis relié à un composant compatible



Principales caractéristiques :

<p>Poids combiné du travailleur, vêtements, outils :</p> <p>Minimum 59 kg (130 lb) Maximum 140 kg (310 lb)</p>	<p>Force de résistance minimum de l'ancrage :</p> <p>22KN (5000lb)</p>	<p>Câble acier galvanisé avec diamètre recouvert de PVC</p>
---	---	--