



Kit de trépied- 66' système de sauvetage et de récupération pour espaces confinés

CTK012

Le système de sauvetage et de récupération Kosto pour espaces confinés est conçu pour offrir une sécurité et une efficacité maximales lors des opérations d'urgence. Il comprend un trépied robuste en aluminium de 8 pieds et une longue autorétractable à trois fonctions (SRL-R / CDK350) de 66 pieds en acier galvanisé, avec un support (CTK910) pour l'installation. Le système intègre trois poulies montées sur la tête pour la gestion de plusieurs lignes.

Les jambes réglables et le sac de transport pratique permettent une mise en place rapide et facile, tandis que la conformité aux normes CSA et ANSI garantit des performances fiables. Cette solution tout-en-un est essentielle pour les professionnels qui exigent sécurité, durabilité et portabilité dans les scénarios de sauvetage en espace confiné.

Certification

Rencontre et dépasse

- ⇒ **CSA Z259.15-22**
- ⇒ **ANSI Z359.18-17 Type A**
- ⇒ **EN795:2012 Type B**

Kosto SRL-R de 66 pi, modèle **CDK350**, avec support **CTK910** inclus

Doit être monté uniquement sur la jambe supérieure du trépied.

Poulies triples en aluminium intégrées à la tête de fixation



Deux boulons à œil pour ancrage personnel


Capacité:

- 59-141kg (130-310lbs) (poids avec équipement)
- Charge maximale pour le matériel : 620 lb (280 kg)

Données techniques

- Résistance minimale à la rupture: 22 kN, 5000 lb
- Forces d'arrêt maximales : 8 kN, 1 800 lb
- Un seul utilisateur
- Plage de réglage en hauteur : 5 pi 1 po à 8 pi
- Poids net : 26,7 kg, 59 lb

La hauteur des jambes est réglée à l'aide de goupilles de verrouillage qui restent fixées au trépied.



Spécifications relatives à la hauteur et au diamètre du trépied

Plage de hauteur	5 pi 1 po – 8 pi (1,55 m – 2,44 m)
Plage de diamètre	3 pi 7 po – 6 pi 5 po (1,09 m – 1,96 m)

Jambe télescopique en aluminium

Chaîne de fixation des jambes à réglage facile, empêchant le glissement

Sac de transport inclus

Pieds pivotants avec patins antidérapants

Possibilité d'ajouter un **treuil de 66'** – **CTK165** (non inclus) au trépied pour la levée et la descente de matériaux



IMPORTANT:

- Les dispositifs doivent être montés uniquement sur la jambe supérieure du trépied.
- La goupille de montage et la quincaillerie d'origine doivent toujours être utilisées.
- Ne remplacez ni ne substituez ces composants par des alternatives.

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Produits associés

Couvrez les trois piliers ABC de la protection contre les chutes : Points d'ancrage, Systèmes de maintien du corps (harnais), Dispositifs de connexion (longes) - Pour une sécurité complète en hauteur.

Descente et récupération

Support
CTK910 pour
CDK350 et CTK165



SRL-R
CDK350

Treuil
CTK165



Harnais
CHK131



Harnais XPRO
CHK230



Pièces de liaison

Longe CLK



Longe rétractable
automatique CDK



Ancrage
CAK

Entretien et inspection

Entretien

- Nettoyer après chaque utilisation pour préserver la sécurité et la durabilité.
- Retirer toute poussière, substance corrosive ou contaminant.
- Si le système de protection ne peut pas être nettoyé à l'eau claire, utiliser un savon doux avec de l'eau, puis rincer et essuyer.
- NE JAMAIS nettoyer le système avec des produits corrosifs.
- Suspendre pour sécher dans un endroit frais et sec, puis ranger dans un sac une fois complètement sec.

Inspection

- Avant CHAQUE utilisation, inspecter le système de protection contre les chutes pour détecter tout défaut.
- Retirer IMMÉDIATEMENT le système du service s'il présente des défauts, des dommages, ou s'il a été soumis à une force d'arrêt de chute.
- Au moins une fois tous les 12 mois, le harnais doit être inspecté par une personne compétente autre que l'utilisateur.

Important

- Toujours suivre les instructions du fabricant fournies.
- Lire attentivement et comprendre pleinement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Une mauvaise utilisation de cet équipement peut entraîner des blessures graves ou la mort.
- Éviter tout contact avec des arêtes vives ou des surfaces abrasives pouvant couper ou endommager la longe ou ses composants.
- S'assurer que toutes les connexions sont sécurisées, compatibles et sûres.
- Utiliser uniquement avec d'autres équipements conformes aux normes CSA ou SST dans le cadre d'un système complet de protection contre les chutes.
- Retirer immédiatement la longe du service si elle a été impliquée dans une chute.

Se référer au
manuel
d'instructions



CTK012

Voir les instructions