

Protection supérieure contre les coupures et les produits chimiques

- **Protection spécialisée:** La barrière en nitrile des gants AlphaTec™ 58-835 protège contre les produits chimiques courants.
- **Caractéristiques améliorées:** La doublure intérieure orange visible indique si la coque est compromise, avertissant ainsi les utilisateurs.
- **Défenses renforcées:** La doublure INTERCEPT™ Cut Resistance des gants de sécurité AlphaTec™ 58-835 assure une protection EN ISO CUT F et ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6.
- **Adhérence renforcée:** le traitement de la coque en nitrile ANSELL GRIP™ offre une meilleure adhérence pour la manipulation des composants humides et huileux.
- **Durabilité optimisée:** Les gants AlphaTec™ 58-835 sont conformes aux normes ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION NIVEAU 5 et EN ABRASION NIVEAU 4, pour une plus grande longévité.
- **Confort et dextérité accrus:** Les fils de plus haute jauge et l'utilisation accrue de HPPE permettent d'améliorer considérablement le confort, la tactilité et la dextérité.
- **Manipulation des denrées alimentaires sans danger:** Ces gants AlphaTec™ résistants aux produits chimiques et aux coupures sont conformes aux réglementations de l'UE et de la FDA en matière de manipulation des aliments.



Secteurs industriels

- Automobile
- Recyclage et élimination des déchets
- Énergie
- Transformation des métaux

Applications

- Nettoyage d'éclaboussures ou de fuites
- Élimination de verre brisé
- Manipulation de feuilles et de panneaux métalliques
- Manipulation de matériaux avec des bords tranchants ou rugueux
- Manipulation d'outils d'application et de nettoyage
- Manipulation de pièces métalliques tranchantes
- Assemblage et montage d'éléments

Principales caractéristiques

- **Barrière en nitrile :** EN ISO 374 Type A résistance aux produits chimiques courants
- **Indicateur orange visible à l'intérieur de la pochette:** Indique lorsque les gants de protection contre les produits chimiques sont coupés, pour une sécurité accrue
- **Technologie INTERCEPT™ de résistance aux coupures:** Protection EN ISO CUT F et ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6

Technologies



Normes de performance

ANSI/ISEA 105-2024



CE 0493

Category III

EN388: 2016



4X43F

EN 407



XIXXXX

EN ISO 374-1:2016



AJKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016



Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	EMBALLAGE
AlphaTec™ 58-835	Liner Material: Nylon, PEHP, Fils d'ingénierie Coating Material: Nitrile + PI Featured Technology: ANSELL GRIP™	6, 7, 8, 9, 10, 11	350 / 13.8	Gris	6 paires par sac, 12 sacs par carton

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Télééc. : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
suite 210,
Iselin, NJ 08830, États-Unis
Tél. : 1 800 800-0444
Télééc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, C.P. 76079
Querétaro, Qro. México
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
Tél. : 1 800 363-8340
Télééc. : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.