



CONSTRUCTION BLADE	ACIER INOXYDABLE HUMIDE	CÉRAMIQUE SÈCHE	CÉRAMIQUE HUMIDE	GLACE GIVRÉE	Test effectué par Satra le 19 mai 2025 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287: 2019 (Standard 0.30)
	0.62 0.62	1.15 1.17	0.53 0.51	0.45 0.52	

BLADE8

S29105-11, 12

Pointure : 5-16 & 8½-10½

Hauteur : 8" / 20.4 cm

Couleur : Noir (11), Brun (12)

Largeur : W

NOUVEAU



S29105 -11

- Tige de cuir pleine fleur imperméable aux coutures scellées.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite.
- Doublure respirante et résistante à l'abrasion avec traitement antimicrobien.
- Membrane imperméable et respirante Sympatex, résistante aux agents pathogènes.
- Isolation de Thinsulate 200 g entourant le pied.
- Semelle intérieure amovible Instant Comfort, faite de gel, PU et mousse mémoire.
- Talon de 90°.
- Renfort arrière et embout protecteur antiéraflure ultrarésistants en TPU pour une durabilité accrue.
- Semelle Vibram Megagrip Pro à triple densité faite de caoutchouc naturel et deux compacités de PU, résistante à l'huile et offrant un haut niveau d'adhérence sur les surfaces mouillées.
- Semelle intercalaire antifatigue Absorb+ Pro, absorbant les chocs, réduisant la fatigue et procurant un confort ultime.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.
- Œillets en polymère.
- Cambrion en polycarbonate.



ABSORB+PRO

sympatex®

