

FICHE TECHNIQUE

SPEED ATTACH



Généralément

Art.Nr:	TAC-0004	Normes:	ANSI A14.3:2008,CSA Z259.2.4:2015
GTIN:	4030281272984	Poids net:	1.28 kg
Numéro classe E:	40-02-01-90	Poids brut:	1.58 kg
Numéro de douane:	73269098		

FICHE TECHNIQUE

SPEED ATTACH

La glissière innovante SPEED ATTACH est la seule glissière au monde dotée de deux systèmes d'accrochage redondants et d'une fonction d'accrochage en fonction de la vitesse. La barre d'arrêt est cachée dans le boîtier et y est protégée contre toute intervention involontaire. Grâce à un levier supplémentaire, le SPEED ATTACH fonctionne comme un coureur à traction arrière lors de l'escalade.

Le coureur reste court et donc la trajectoire de prise aussi. Cela offre un confort d'escalade et réduit les blessures liées aux chutes. En cas de défaillance de la traction arrière, le coureur ne peut atteindre qu'une vitesse maximale prédéfinie. Si elle dépasse cette vitesse, le deuxième dispositif de sécurité à action indépendante s'enclenche : Un frein centrifuge fait basculer le dispositif de sécurité et le coulisseau se bloque. Le dispositif de sécurité mobile est compatible avec les rails profilés en C du rail SKYTAC de SKYLOTEC ou du rail GlideLoc de SÖLL, ce qui permet une large gamme d'applications. Le boîtier en aluminium massif, les axes en acier inoxydable et les rouleaux de guidage en métal garantissent une faible usure.

La différence entre les deux antichutes mobiles est que le SPEED ATTACH par rapport au SPEED peut être fixé et retiré à n'importe quel point d'un profil en C, le coulisseau de l'antichute pouvant également être retiré si, par exemple, des travaux doivent être effectués à des niveaux intermédiaires.

Sécurité sans compromis grâce à deux systèmes de capture redondants

CARACTÉRISTIQUES

Couleur:	Gris
Max. Nombre de personnes:	1
Charge maximale:	150.00 kg
Température maximale:	45 °C
Température minimale:	-30 °C
Technique d'accès sur corde:	Non
Système verticaux:	Système à rail vertical

DIMENSIONS

Longueur du rail:	0.00 m
Largeur du rail:	0.06 m

MATÉRIAU

Matériau:	Aluminium, Acier Inoxydable, Polyamide, Acier
-----------	---

FICHE TECHNIQUE

SPEED ATTACH

- Réduction des mauvaises applications grâce au mécanisme de verrouillage
 - Montée confortable et sans fatigue grâce aux doubles galets de guidage
 - Utilisation variée grâce à la compatibilité avec les rails SKYTAC et SÖLL GlideLoc
 - Haute flexibilité grâce à la possibilité de monter et descendre à n'importe quel endroit du rail
- Plus d'informations:

https://www.skylotec.com/eu_de/permanente-absturzsicherung/produkte/vertikale-systeme/#skytac

<https://www.skylotec.com/eu_en/permanent-fall-arrest/products/vertical-systems/#skytac>