FICHE TECHNIQUE
OBJET: P2HNQRW

Fibre-Metal® Roughneck™ P2

Type I, casque à dôme lisse de type capuchon sans ventilation, coque propriétaire en fibre de verre très résistante à la chaleur, suspension SuperEight™ à 8 points et réglage du cliquet des roues, inclut un accessoire Quick-Lok®

- Composé fibre de verre et résine à haute température
- Résistants aux éclats et à l'entaille
- Couleur moulée
- Finition mate lisse
- Haute résistance à la chaleur jusqu'à 500°F (260°C)
- Suspension à huit points

Données techniques

Couleur	Orange, Noir, Rouge, Gris, Blanc, Bleu foncé, Vert, Jaune
Tailles disponibles	Taille Unique
Emballages	Un par sac
Emballé	20/Caisse
Dimensions du boîtier (cm)	58.42 x 48.26 x 58.42
Poids du boîtier (kg)	10.43
Coquille	Sans ventilation
Style de bord	Type casquette
Longueur du bord	Standard
Réglage de la taille	Roue à cliquets
Certifications	ANSI/ISEA Z89.1, Certifié CSA Z94.1, Conforme à la TAA

Données de performance

ANSI Type	Type I
Type CSA	Type 1
Classe électrique	Class G

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2026-06-26