

# FICHE TECHNIQUE

## Vêtements de protection



**KOSTO**  
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

### Couvre-tout en polyester et coton avec bandes réfléchissantes 4"

**VCK252 /252T**

**VCK246 / 246T**

Soyez à l'aise tout en travaillant, avec le couvre-tout en twill de Kosto. Disponible en orange et en marine et avec ses bandes réfléchissantes industrielles de 4" vous serez visible de jour comme de nuit. Les multiples poches permettent de transporter facilement tous les articles personnels ainsi que de petits outils à main.

#### Certifications



Ce vêtement est Conforme à la norme  
**CSA Z96-22** pour le positionnement des bandes

**Orange: Classe 3, Niveau 2**

**ANSI 107-2020 Type R Classe 2**

**Navy: Classe 1, Niveau 2**

**ANSI 107-2020 Type O Classe 1**

#### Matériel

- 65% Polyester / 35% coton twill (260g/m2)
- Bandes réfléchissantes 4" résistantes au lavage industriel
- Tissu pré-rétréci
- Haute résistance VAT dye
- Tissu traité anti-taches Teflon®

#### Taille:

Régulier: 36 à 62

Tall: 38T à 62T



# FICHE TECHNIQUE

## Vêtements de protection



**KOSTO**  
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

### Items Associés

**VCKD52**  
Couvre-tout Ellika  
pour femmes



**VCKF05 / VCKF06**  
Couvre-touts Dazzle  
soudure



**VCK253 / VCK249**  
Couvre-touts avec  
Zip aux jambes



### Entretien et instructions de lavage

#### Instructions d'entretien

- Les vêtements de protection doivent être nettoyés régulièrement, conformément aux directives.
- Laver les vêtements après avoir refermé tous les systèmes de fermeture.
- Seulement laver les vêtements à l'envers.
- S'assurer que les vêtements sont bien rincés après le lavage.
- Ne pas sécher au soleil puisque la couleur risque de s'affadir.
- Après le nettoyage du vêtement, l'inspecter avant de l'utiliser de nouveau.




#### Instructions de lavage

- Laver à l'eau tiède; ne pas utiliser de détergent contenant du savon et du chlore.
- Ne pas javelliser, ne pas rincer avec des acides.
- Repasser à basse température (sous 110°C).
- Utiliser un agent de nettoyage à sec autre que le trichloréthylène.
- Séchage par culbutage permis.

### Tableau des tailles

VCK252/246



		COUVRE-TOUT DE SÉCURITÉ															
			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
	Poitrine	po / in	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
		cm	104	109	114	119	124	129	134	139	144	149	154	160	165	170	175
	Longueur fourche	po / in	34.5	35	35.5	36 1/4	37	37 3/4	38 1/2	39 1/4	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43
		cm	88	89	90	92	94	96	98	100	102	103	104	105	107	108	109
	Jambe	po / in	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		cm	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76

\* Les mesures sont celles du produit

\* Un essai est toujours recommandé