FICHE TECHNIQUE
Vêtements de protection

AluSkin

KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Couvre-tout Aluskin de protection pour aluminerie et soudure avec bande réfléchissante 4” CSA segmentée

VCKA03

Le tissu des vêtements AluSkin offre une **protection optimale** aux travailleurs exposés aux **métaux en fusion**, tels que les fondeurs et les soudeurs, en les protégeant contre les éclaboussures, les flammes et la chaleur tout en offrant une protection catégorie 2 **contre les arcs électriques.** Léger et confortable, il est conçu avec une coupe ajustée pour un meilleur confort. Le couvre-tout est muni de **bandes réfléchissantes segmentées** appliquées par transfert thermique, conformes à la norme CSA. Ce type de bande assure une visibilité accrue tout en offrant plus de légèreté et de flexibilité.

Certifications

- Ce vêtement est certifié **NFPA 70E / ASTM F1506 (ASTM F1959)** pour les vêtements résistants aux arcs électriques et aux flammes **(Cat. 2) ATPV 12 cal/cm²**
- **EN11612 (A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1)** pour la résistance à la chaleur, aux flammes et aux éclaboussures en fusion
- **EN ISO 11611 (Class 2 - A1+A2)** pour la protection contre les projections de soudage
- Antistatique **EN1149-5**
- Conforme à la norme **CSA Z96-15 Classe 3, Niveau 2** pour le positionnement des bandes

Matériel

- 54% FR Viscose / 20% Polyamide / 20% Laine / 5% Aramide / 1% Antistatique; 330 gsm (9.73 OZ/YD2)
- Bande réfléchissante segmentée de 4" ignifuge Testée: EN ISO 20471 / EN ISO 14116

Grandeur:

TP à 4TG

AluSkin



Col avec fermeture Velcro



2 courroies aux épaules

Deux poches avant avec rabat et Velcro

Double rabat à l’avant avec fermeture Velcro



Ouverture de poche latérale

Ouverture latérale avec zip métallique certifié UL

Bande réfléchissante segmentée, transfert thermique de 4" ignifuges Testée: EN ISO 20471 / EN ISO 14116



Poche arrière avec Velcro

Poignet ajustable avec Velcro

Fil résistant de nomex et coutures renforcées aux points de stress

NFPA 70E

ATPV 12 2

EN 1149-5: 2018

EN ISO 11612: 2015 (A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1)

EN ISO 11611: 2015 Classe 2 (A1 A2)

CSA Z96-22
Classe Class 3 Niveau Level 2

FICHE TECHNIQUE
Vêtements de protection

AluSkin

KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Produits associés

VHKA60
Chemise Aluskin
CSA



VHKA01+VPKA3
Chemise et
Pantalon Aluskin




VHKAD6
Chemise Aluskin
femme



Entretien et instructions de lavage

Instructions d'entretien

- Les vêtements de protection doivent être nettoyés régulièrement, conformément aux directives.
- Laver les vêtements après avoir refermé tous les systèmes de fermeture.
- Seulement laver les vêtements à l'envers.
- Toujours laver votre EPI résistant aux flammes séparément afin d'éviter la migration de fibres ou composantes inflammables.
- S'assurer que les vêtements sont bien rincés après le lavage.
- Ne pas sécher au soleil puisque la couleur risque de s'affadir.
- Après le nettoyage du vêtement, l'inspecter avant de l'utiliser de nouveau.




Instructions de lavage

- Laver à 60°c; ne pas utiliser de détergent contenant du savon et du chlore.
- Ne pas javelliser, ne pas rincer avec des acides.
- Repasser à basse température (sous 110°C).
- Utiliser un agent de nettoyage à sec autre que le trichloréthylène.
- Séchage par culbutage permis.

Tableau des tailles

VCKA03
REGULIER



Couvre-tout										
			XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Poitrine / Chest	1	po / in	42	44	48	52	56	60	64	68
		cm	*106*	*111*	*121*	*132*	*142*	*152*	*162*	*172*
Longueur / Body length	2	po / in	37	38	40	41	42.5	44	45.5	47
		cm	*94*	*97*	*102*	*104*	*108*	*112*	*116*	*119*
Jambe / Inseam	3	po / in	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*	*31*
		cm	*79*	*79*	*79*	*79*	*79*	*79*	*79*	*79*

* Un essayage est toujours recommandé

* Les mesures sont celles du produit