

# FICHE TECHNIQUE

## Vêtements de protection

AluSkin



# KOSTO

BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

## Chemise Aluskin avec bandes réfléchissantes 2"

VHKA01

VHKA01T

Le tissu des vêtements AluSkin offre une protection optimale pour les travailleurs exposés aux métaux fondus comme les travailleurs de fonderie et les soudeurs en les protégeant contre les éclats en fusion, les flammes et la chaleur et ils fournissent une protection de catégorie 2 pour les travailleurs avec risques aux arcs électriques. Le mélange du tissu confortable et léger et la coupe ajustée du vêtement font d'AluSkin le vêtement idéal de protection.

### Certifications


- Ce vêtement est certifié **NFPA 70E / ASTM F1506 (ASTM F1959)** pour les vêtements résistants aux arcs électriques et aux flammes (**Cat. 2**) **ATPV 12 cal/cm<sup>2</sup>**
- **EN11612 (A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1)** pour la résistance à la chaleur, aux flammes et aux éclaboussures en fusion
- **EN ISO 11611 (Class2 2 - A1+A2)** pour la protection contre les projections de soudage
- Antistatique **EN1149-5**

### Matériel

- 54% FR Viscose / 20% Polyamide / 20% Laine / 5% Aramide / 1% Antistatique; 330 gsm (9.73 OZ/YD2)
- Fil résistant de nomex
- Bandes réfléchissantes de 2" ignifuges testées: EN ISO 20471 / EN ISO 533

### Taille:

Rég: TP à 4TG  
Tall: G à 4TG



# FICHE TECHNIQUE

## Vêtements de protection

AluSkin



# KOSTO

BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

### Items Associés

**VHKA60**  
Chemise Aluskin  
CSA



**VHKAD6**  
Chemise Aluskin  
pour femmes



**VCKA01**  
Couvre-tout  
Aluskin CSA



### Entretien et instructions de lavage

#### Instructions d'entretien

- Les vêtements de protection doivent être nettoyés régulièrement, conformément aux directives.
- Laver les vêtements après avoir refermé tous les systèmes de fermeture.
- Seulement laver les vêtements à l'envers.
- Toujours laver votre EPI résistant aux flammes séparément afin d'éviter la migration de fibres ou composantes inflammables.
- S'assurer que les vêtements sont bien rincés après le lavage.
- Ne pas sécher au soleil puisque la couleur risque de s'affadir.
- Après le nettoyage du vêtement, l'inspecter avant de l'utiliser de nouveau.




#### Instructions de lavage

- Laver à 60°C; ne pas utiliser de détergent contenant du savon et du chlore.
- Ne pas javelliser, ne pas rincer avec des acides.
- Repasser à basse température (sous 110°C).
- Utiliser un agent de nettoyage à sec autre que le trichloréthylène.
- Séchage par culbutage permis.

### Tableau des tailles

VHKA01



		CHEMISE ALUSKIN								
			XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Poitrine	①	po	42	44	46	48	50	52	54	56
	①	cm	106	110	116	122	127	132	137	142
Longueur corps	②	po	29	30	31	32	33	34	35	36
	②	cm	73.7	76.2	78.7	81.3	83.8	86.4	88.9	91.4

\* Les mesures sont celles du produit

\* Un essai est toujours recommandé